

# COMPACTEUR HAMM HD10

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Poids :

Poids en ordre de marche avec ROPS : 2475 kg  
Poids en ordre de marche max. : 3190 kg  
Charge linéaire statique, avant/arrière : 12,1/12,4 kg/cm  
Classific. franç. valeur/catégorie : 12,7/PV3

### Dimensions machine :

Longueur totale 2460 mm  
Hauteur totale avec ROPS 2390 mm  
Hauteur chargement, min. : 1752 mm  
Empattement : 1700 mm  
Largeur totale : 1110 mm  
Largeur de travail max : 1050 mm  
Garde au sol, gauche/droite : 570/570 mm  
Rayon de braquage, intérieur : 2470 mm

### Dimensions rouleaux :

Largeur rouleau, avant/arrière 1000/1000 mm  
Diamètre de rouleau, avant/arrière 720/720 mm  
Épaisseur tôle, avant/arrière 15/15 mm  
Rouleau, type, avant : lisse/non divisé  
Rouleau type arrière : lisse/non divisé  
Chevauchement de voie, gauche/droite : 0/50 mm

### Moteur diesel :

Constructeur : KUBOTA  
Version : D1503  
Nombre de cylindres : 3  
Puissance : ISO 14396, kW/PS/tr/min 22,9/31,1/2700  
Puissance : SAE J1349, kW/HP/tr/min 22,9/30,7/2700  
Norme d'émission de gaz d'échappement : EU Stage IIIA  
Post-traitement des gaz d'échappement

### Entraînement :

Vitesse, en continu 0 – 12,0 km/h  
Aptitude en pente, avec/sans vibration : 30/40

### Vibration :

Fréquence de vibration, avant I/II : 67/52 Hz  
Fréquence de vibration arrière I/II : 67/52 Hz  
Amplitude, avant, I/II : 0,54/0,54 mm  
Amplitude arrière I/II : 0,54/0,54 mm  
Force centrifuge, avant, I/II : 46/28 kN  
Force centrifuge arrière I/II : 46/28 Kn  
Direction Angle oscillant : 8  
Direction, type : Articulation  
Dispositif d'arrosage  
Arrosage d'eau, type : Pression  
Contenance des réservoirs/Volume  
Réservoir carburant, contenance : 42 L  
Réservoir d'eau, contenance : 180 L  
Niveau sonore Puiss. acoust. LW(A), étiquet : 106  
Puiss. acoust. LW(A), mesuré : 105



## LEM-EQUIPEMENT

Vente, maintenance de matériels pour travaux publics, et bâtiments